

Paletten Vorgaben

Europaletten (EPAL) Neu, Klasse A (siehe Beiblatt)

Einwegpaletten nur IPPC-ISPM15 Schädlingfrei Grundmaße: 120cm x 80cm und 80cm x 60cm

Sondergrößen nur nach Absprache

Maße und Gewichte

Maximalgewicht inkl. Palette 500KG

Maximale Höhe inkl. Palette 150cm

Ware muss so platziert werden, dass mindestens 2,5 cm Sicherheitsabstand zum Paletten Rand besteht.

Sonstige Vorgaben

Grundsätzlich sind alle Waren sortenrein zu palettieren. Mischpaletten sind Seitens ITW Diagraph GmbH zu genehmigen und müssen auch als solche gekennzeichnet werden. Die Paletten müssen gebändert (Längsbänderung) werden. Sollte eine Querbänderung unumgänglich sein, so hat abschließend eine Längsbänderung zu erfolgen. Hierbei muss Kantenschutz verwendet werden, wenn es die Ware zulässt.

Die Paletten müssen transparent foliert sein.

Kennzeichnung der Paletten

Ein Vermerk für „nicht Stapeln“ und „Oben“, muss auf der Palette aufgebracht werden. Für die Kennzeichnung von Gütern, die insbesondere einer speziellen Handhabung unterliegen, sind internationale Symbole anzubringen.

z.B.:

Bei Teillieferungen muss ein Vermerk auf der Palette ersichtlich sein.



Vor Nässe
schützen



Zerbrechliches
Gut



Oben



vor Hitze schützen



Elektrostatisch
gefährdetes
Bauelement

Gefahrgut

Die Kennzeichnung der Gefahrstoffe muss gemäß den aktuell geltenden Vorschriften erfolgen, nichtzutreffende Kennzeichen sind vollständig zu entfernen.

Gefahrstoffe müssen „LQ“ fähig sein. Alle anderen Gefahrstoffe sind Seitens ITW Diagraph GmbH zu genehmigen und müssen auch als solche gekennzeichnet werden.

Lieferpapiere

Jeder Sendung ist ein Originallieferschein beizugeben. Der Lieferschein ist gut sichtbar mittels einer Lieferscheintasche an der Stirnseite der Palette anzubringen. Die Lieferpapiere müssen parallel per E-Mail an @diagraph.de versendet werden. Besteht eine Sendung aus mehreren Paletten, ist jeder Ladungsträger mit Inhalt auf einer Packliste aufzuführen. Dem Lieferschein müssen nachstehende Auftragseinzelheiten zu entnehmen sein:

- Unsere Bestellnummer
- Lieferant und Lieferantenadresse
- Unsere Artikelnummer
- Bezeichnung des Artikels
- Liefermenge
- Teillieferungen sind aufzuführen
- Herstell- und Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD), sofern vorhanden.

Allgemeine Verpackungsanforderungen

Die ausgewählte Verpackung muss den Anforderungen des zu verpackenden Gutes entsprechen. Sie muss dabei den Belastungen der vorgesehenen Beförderungsart gerecht werden. Dies bedeutet, dass Transportweg und Transportmittel sowie mögliche einwirkende Umstände wie Witterungseinflüsse und die Behandlung bei Umladungen berücksichtigt werden müssen. Für Schäden und Aufwendungen, die durch Verpackungen verursacht werden, die nicht den oben genannten Anforderungen entsprechen, haftet der Absender.

Spezifische Verpackungsanforderungen

Durch die Versandverpackung ist eine ausreichende Sicherung der Verpackungs- und Ladeeinheiten während des Transportes, Umschlags und der Lagerhaltung zu gewährleisten. Um eine qualitätsgerechte Anlieferung von Teilen erreichen zu können, müssen mindestens folgende Punkte eingehalten werden:

- Durch die Verpackung muss ein Schutz der Teile vor mechanischer Beschädigung, Verschmutzung und Korrosion gewährleistet werden.
- Kartonagen sind nicht durch Metallklammern, sondern mit Klebeband zu verschließen.

Spezielle Vorgaben

- Sortenreine Verpackung
- Alle Artikel sind nach Möglichkeit sortenrein in einem Druckverschlussbeutel zu verpacken.
- Die Kennzeichnung erfolgt grundsätzlich mit einem Artikelnummer Aufkleber (ITW Diagraph mit Logo, Artikelnummer, Stückzahl, Chargennummer, ...).

- Bei Set's muss der Artikelnummer Aufkleber zusätzlich die Information z.B. 1 von 4, 2 von 4 usw. tragen oder es wird auf einen separaten Aufkleber diese Information auf die Ware angebracht.
- Scharfkantige, Spitze bzw. empfindliche Artikel sind zusätzlich mit Noppenfolie oder geeignetem Material zu umwickeln oder zu unterlegen, um einen ausreichenden Transportschutz zu gewährleisten.
- Elektrostatische Waren (Platinen, ...) sind in einem antistatischen Druckverschlussbeutel oder ähnlichen zu verpacken.
- Anliefer- und Öffnungszeiten (**Mo-Do 08.00-16.00Uhr, Fr 08.00-13.00Uhr**) des Wareneingangs, welche ITW Diagraph GmbH vorgibt, müssen beachtet werden.

Paketversand Versand- und Verpackungsvorschriften

Maße und Gewichte

Qualität Kartonagen: 2 wellig oder besser (Gewicht des Inhaltes = Qualität des Kartons)

Kennzeichnung der Kartons

Ein Vermerk für „nicht Werfen“ und „Oben“, muss auf der Palette aufgebracht werden. Für die Kennzeichnung von Kartons, die insbesondere einer speziellen Handhabung unterliegen, sind internationale Symbole anzubringen.

z.B.:



Vor Nässe
schützen



Zerbrechliches
Gut



Oben



vor Hitze schützen



Elektrostatisch
gefährdetes
Bauelement

Gefahrgut

Die Kennzeichnung der Gefahrstoffe muss gemäß den aktuell geltenden Vorschriften erfolgen, nichtzutreffende Kennzeichen sind vollständig zu entfernen.

Gefahrstoffe müssen „LQ“ fähig sein. Alle anderen Gefahrstoffe sind Seitens ITW Diagraph GmbH zu genehmigen und müssen auch als solche gekennzeichnet werden.

Allgemeine Vorgaben

Alle Waren müssen so verpackt sein, dass sie durchherunter fallen des Paketes nicht beschädigt werden. (Falltest von 1,5m)

Lieferpapiere

Jeder Sendung ist ein Originallieferschein beizugeben. Der Lieferschein ist gut sichtbar mittels einer Lieferscheintasche an der Stirn oder Oberseite des Kartons anzubringen.

Die Lieferpapiere müssen parallel per E-Mail an @diagraph.de versendet werden. Besteht eine Sendung aus mehreren Kartons, ist jeder Karton mit Inhalt auf einer Packliste aufzuführen. Dem Lieferschein müssen nachstehende Auftragseinzelheiten zu entnehmen sein:

- Unsere Bestellnummer
- Lieferant und Lieferantenadresse
- Unsere Artikelnummer